

grill selber bauen

Du hast einen schönen Garten, aber der passende Grill fehlt dir noch? Du findest die grossen Grill-Anlagen vom Baumarkt hässlich oder zu teuer und möchtest lieber selber Hand anlegen? Dann bist du hier genau richtig. Als Anleitung mit Bildern, solltest du die PDFs (3 Stück) öffnen oder runterladen.

Achtung!!! Wichtig!!! Für einen Grill brauchst du einen speziellen feuerfesten Mörtel. Mit normalem Mörtel wirst Du die Klinker nie mauern können. Die ziehen bei grosser Hitze gleich den Schwanz ein. Ausserdem musst du die Klinker richtig gut befeuchten (im Wasser eintauchen) damit diese auch haften beim mauern.

grill selber bauen 1.pdf Bau eines Grills 1

Einen Gartengrill können Sie aus Mauerziegeln oder Klinker aufmauern. Vorerst müssen Sie aber den geeigneten Standort finden. Bedenken Sie dabei die Hauptwindrichtung, die Licht- und Schattenverhältnisse und den Verlauf des Sonnenstandes. Überlegen Sie auch, wie weit der Grill vom Haus entfernt sein soll. Soll der Grill nicht auf der Terrasse aufgemauert werden, müssen Sie zuerst ein Betonfundament herstellen. Dabei graben Sie ca. 30 cm tief, füllen Sie eine 25 cm-Kiesschicht ein und mauern Sie darauf ein ca. 7,5 cm Betonfundament.

Streichen Sie den Schalungsrahmen mit einer Öl/Wassermischung aus und mischen Sie den Beton aus Zement : Sand : Kies im Verhältnis 1 : 2,5 : 4.

Armieren Sie zusätzlich mit einer Baustahlmatte. Die Dimensionen des Grillplatzes variieren Sie nach Belieben. Als Erstes besorgen Sie Grillrost, Kohlegitter und Aschenwanne.

Achten Sie dabei auf die Maße der verwendeten Steine und ein Spiel von ca. 2 cm. Aus der nebenstehenden Zeichnung können Sie entnehmen, wie ein Grill beispielsweise aufgemauert wird. Bau eines Grills 2 grill selber bauen 2.pdf

Die Wände werden zwölf Schichten hoch: Bei NF-Steinen (=Normalformat) ergibt sich eine Höhe von rund einem Meter.

Die Wände sind im Läuferverband aufzumauern, d. h. in jeder Schicht sind die senkrechten Fugen um einen halben Stein versetzt. Beginnen Sie jede Steinschicht in den Ecken und spannen Sie eine Schnur zum Ausrichten. Kontrollieren Sie ständig mit der Wasserwaage. Halten Sie Fugen gleichmäßig 1 cm dick und streichen Sie diese regelmäßig glatt. Setzen Sie mehrere Halter ein, damit Sie Grillrost und Kohlegitter variieren können. Beim dargestellten Griller haben wir eine Unterstellmöglichkeit mit Türe für die Grillkohle vorgesehen und einen Ablagetisch für das Grillgut.

Wandaufbau:

Beachten Sie die beiden 3/4 Steine vor der Mittelwand und die ungelochten Vollsteine auf der rechten Seite!

grill selber bauen 3.pdf Den Griller fertigstellen

Der Türrahmen besteht aus einer 30 x 50 mm starkengehobelten Kieferleiste.

Die Türbänder (sogenannte Kreuzgehänge) werden einfach aufgeschraubt.

Verwenden Sie zur Befestigung der Türrahmen und der rustikalen Bänder für die Tür verzinkte Schrauben.

Setzen Sie Kohlengriller und Aschewanne auf die untersten Halter und den Grillrost auf die mittleren oder oberen Halter. {mosgoogle}